

BƠM NHIỆT NƯỚC NÓNG

NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU RA **MAX 80°C**



- Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu (CE)
- Nhà máy sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14100:2015
- An toàn tuyệt đối khi vận hành
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
- Cung cấp nước nóng 24/24h
- Bảng điều khiển số thông minh
- Vỏ sơn tĩnh điện/thép không gỉ



MODEL		HE-18H	HE-25H	HE-35H	HE-50H	HE-70H
Công suất tạo nhiệt	kW	18	25	35	50	70
Đầu ra nước nóng	L/h	260	370	55	740	925
Nhiệt độ nước đầu ra định mức	°C	75				
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa	°C	80				
Nguồn điện	/	400V/3P/50Hz				
Công suất đầu vào định mức	kW	4.5	6.3	8.75	12.5	17.5
Dòng điện đầu vào định mức	A	9.0	12.0	17.1	23.7	33.2
COP	/	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Loại máy nén	/	Scroll*1	Scroll*2	Scroll*2	Scroll*2	Scroll*2
Hiệu máy nén	/	Panasonic/Copeland USA				
Van tiết lưu	/	Van tiết lưu điện EEV				
Loại quạt	/	Loại hướng trục hiệu suất cao, tiếng ồn thấp				
Hướng quạt	/	Thẳng đứng				
Dàn trao đổi nhiệt môi trường	/	Ống đồng, cánh nhôm chịu nước (Lựa chọn thêm phủ chống gỉ chịu môi trường hóa chất)				
Loại bộ trao đổi nhiệt	/	Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm/ống đồng nguyên chất phủ điện ly hiệu suất cao				
Loại bảng điều khiển	/	LCD thông minh				
Nhiệt độ môi trường	°C	-10°C ~ 45°C				
Chất làm lạnh	/	R417A/R410A/R134A/R407C				
Bảo vệ áp suất thấp	/	Có				
Bảo vệ áp suất cao	/	Có				
Hệ thống rã đông tự động	/	Có				
Bảo vệ quá tải	/	Có				
Độ ồn trong 1 mét	dB(A)	60	63	66	68	68
Kích thước ống nước	mm	DN25	DN40	DN40	DN50	DN50
Lưu lượng nước	M3/h	5.0	8.0	12.0	15.5	19.5
Vỏ máy	/	Thép sơn tĩnh điện/SS304/SS316 - Option				
Kích thước máy	mm(H)	850	1550	1550	2000	2010
	mm(W)	770	770	850	1000	1165
	mm(D)	1100	1200	1500	1900	2025
N.W	kg	200	400	480	400	750

ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM: Nhiệt độ môi trường xung quanh (DB/WB): 20°C/15°C, nhiệt độ nước (đầu vào/đầu ra): 15°C/65°C.
Kích thước có thể thay đổi theo từng thời điểm sản xuất mà không cần báo trước.



Bảo hành máy nén
5 năm



Tiêu chuẩn
châu Âu