

BƠM NHIỆT NƯỚC NÓNG THƯƠNG MẠI



- Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu (CE)
- Nhà máy sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14100:2015
- An toàn tuyệt đối khi vận hành
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
- Cung cấp nước nóng 24/24h
- Bảng điều khiển số thông minh
- Vỏ sơn tĩnh điện/thép không gỉ



MODEL		HE-75	HE-100	HE-120	HE-150	HE-200
Công suất tạo nhiệt	kW	75	100	120	150	200
Đầu ra nước nóng	L/h	1620	2050	2460	3075	4100
Nhiệt độ nước đầu ra định mức	°C	55				
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa	°C	60				
Nguồn điện	/	400V/3P/50Hz				
Công suất đầu vào định mức	kW	17.8	24	28.9	36.0	47.6
Dòng điện đầu vào định mức	A	34.5	45.5	54.8	68.3	90.5
COP	/	4.2	4.16	4.15	4.17	4.2
Loại máy nén	/	Scroll*2	Scroll*2	Scroll*2	Scroll*2	Scroll*2
Hiệu máy nén	/	Copeland USA				
Van tiết lưu	/	Van tiết lưu điện EEV				
Loại quạt	/	Loại hướng trục hiệu suất cao, tiếng ồn thấp				
Hướng quạt	/	Thẳng đứng				
Dàn trao đổi nhiệt môi trường	/	Ống đồng, cánh nhôm chịu nước (Lựa chọn thêm phủ chống gỉ chịu môi trường hóa chất)				
Loại bộ trao đổi nhiệt	/	Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm/ống đồng nguyên chất phủ điện ly hiệu suất cao				
Loại bảng điều khiển	/	LCD thông minh				
Nhiệt độ môi trường	°C	-10°C ~ 45°C				
Chất làm lạnh	/	R417A/R410A/R134A/R407C				
Bảo vệ áp suất thấp	/	Có				
Bảo vệ áp suất cao	/	Có				
Hệ thống rã đông tự động	/	Có				
Bảo vệ quá tải	/	Có				
Độ ồn trong 1 mét	dB(A)	68	70	75	76	78
Kích thước ống nước	mm	DN50	DN50	DN65	DN80	DN80
Lưu lượng nước	M3/h	15.5	19.5	20.0	26.0	33.0
Vỏ máy	/	Thép sơn tĩnh điện/SS304/SS316 - Option				
Kích thước máy	mm(H)	2000	2010	1850	2100	2400
	mm(W)	1010	1170	900	1100	1300
	mm(D)	1900	2050	2100	2200	2300
N.W	kg	650	750	850	1150	1300

ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM: Nhiệt độ môi trường xung quanh (DB/WB): 20°C/15°C, nhiệt độ nước (đầu vào/đầu ra): 15°C/55°C.
Kích thước có thể thay đổi theo từng thời điểm sản xuất mà không cần báo trước.



Bảo hành máy nén
5 năm



Tiêu chuẩn
châu Âu